






Grupo TERMOCOL Adhesivos Termofusibles - Hotmelt

Ref.	Descripción	Aplicaciones	Velocidad	Temp.	Resist. Térmica	Formato embase
			Mts/min	Rodillo °C	°C	
1T	Termocol 1T termofusible invisible	Termofusible Invisible, encolado automático y Centro de mecanizado (BAZ).Sin Cargas	6-30	180-200	95	 Saco 25 Kg Cubo 10 Kg
2N	Termocol 2N termofusible Universal Natural	Termofusible Universal, encolado automático de cantos rectos	6-30	180-200	95	 Saco 25 Kg Cubo 10 Kg
2B	Termocol 2B termofusible Universal Blanca	Termofusible Universal, encolado automático de cantos rectos	6-30	180-200	95	
2NG	Termocol 2NG termofusible Universal Negra	Termofusible Universal, encolado automático de cantos rectos.	6-30	180-200	95	 Saco 25 Kg
3N	Termocol 3N termofusible Alta Fusión Natural	Termofusible Universal, encolado automático de cantos rectos.	8-60	210	102	 Saco 25 Kg
3B	Termocol 3B termofusible Alta Fusión Blanca	Termofusible Universal, encolado automático de cantos rectos.	8-60	210	102	
4N	Termocol 4N termofusible Manual y Preencolado Natural	Baja fusión, canteado en máquina manual y preencolado de cantos.	5-15	150	91	 Saco 25 Kg
5N	Termocol 5N termofusible Cartucho HolzHer Natural	Termofusible Universal, encolado automático de cantos rectos. Cartucho para HolzHer.	6-30	190-210	102	 Caja 50 tacs/15 Kg
5B	Termocol 5B termofusible Cartucho HolzHer Blanca	Termofusible Universal, encolado automático de cantos rectos. Cartucho para HolzHer.	6-30	190-210	102	

Grupo ACRILIM Producto de Limpieza

Ref.	Descripción	Aplicaciones	Formato embase		
1A	Acrlim Limpiador líquido de Adhesivos en acrílicos Aerosol 520cc	Limpieza de todos aquellos materiales delicados, plásticos, brillos, acrílicos, etc. Aplicación manual.	Inflamabilidad baja, evaporación total	 Aerosol 453 g. Caja 6 u.	
1G	Acrlim Limpiador líquido de Adhesivos en acrílicos 25 L	Limpieza de todos aquellos materiales delicados, plásticos, brillos, acrílicos, etc. Aplicación manual y en máquina.	Inflamabilidad baja, evaporación total	 Garrafa 25 L. 36 Garrafas	




Grupo VINICOL Adhesivo base dispersión en acetato de Polivinilo

COLAS BLANCAS

Ref.	Descripción	Aplicaciones	Tiempo de secado / Fraguado	Formato embase
50U	Cola Blanca Universal de alta resistencia D2	Tipo D2. Encolado todo tipo de maderas, tableros etc. Trabajos de ensamblaje y montaje. Estratificados y chapas sobre tablero o MDF.	Normal	 Cubo 25 Kg Cubo 5 Kg Biberón 0,75 Kg
51R	Cola Blanca Rápida resistente al agua D3	Tipo D3. Cola blanca rápida, resistente al agua. Ideal encolado parquets, alistonados, fabricación de puertas y ventanas, encimeras de cocina, carpintería en general. Estratificados chapas naturales sobre tableros MDF.	Rapidez media	 Cubo 25 Kg Cubo 5 Kg Biberón 0,75 Kg
52R	Cola de montaje Rápida amarilla D2	Tipo D2. Indicada para el encolado ultrarrápido de sillas, mesas y todo tipo de estructuras de muebles, en frío, caliente o alta frecuencia. Permite encolar maderas duras.	Rapidez media	 Cubo 25 Kg Cubo 5 Kg Biberón 0,75 Kg
53SR	Cola Blanca Rápida de montaje Express	Tipo Express. Cola blanca super rápida de alto rendimiento. Para el montaje de muebles con corto tiempo de prensado. Encolado de maderas duras y blandas, chapa y estratificado.	Súper rápida	 Cubo 25 Kg Cubo 5 Kg Biberón 0,75 Kg
54U	Cola Blanca Universal de alta resistencia D4	Tipo D4. Cola blanca para exterior, resistente al agua. Ideal encolado parquets, alistonados, fabricación de puertas y ventanas, encimeras de cocina, carpintería exterior en general.	Normal	 Biberón 0,75 Kg

Grupo PURCOL-L Adhesivo Poliuretánico

PUR

Ref.	Descripción	Aplicaciones	Tiempo de secado / Fraguado	Formato embase
90	Adhesivo Universal PUR líquido monocomponente	Tipo D4. PUR Universal que reticula con la humedad. Para uniones superfuertes, alta resistencia a la temp. y al agua. Encolado de materiales varios, maderas, cementos, metales, plásticos, melaminas, molduras etc.	Normal	 Biberón 0,75 Kg



Distribuidor